

- **MAGAS MINŐSÉGŰ ACÉL SZERKEZET ÉS TARTÁLYBÉLÉS**
- **SZÉLES MÉRETTARTOMÁNY, TÉRFOGAT: 3,9–3847 M³**
- **NEM SZÜKSÉGES NEHÉZ, MONOLIT ALAPOZÁS**
- **EGYSZERŰ, KÖNNYŰ TELEPÍTÉS**



RECTANK

FELSZÍNI VÍZTÁROLÓ RENDSZER

Legújabb termékcsaládunkban a tudatos víztározást olyan átütő megoldással kombináljuk, amely nem igényel jelentős földmunkát. A Pureco tartályt/silót a mezőgazdasági, kertészeti, akvakultúrákban és az iparban használják. Ezek a föld feletti víztározó tartályok a helyi igényekhez és körülményekhez igazodnak. A kiváló minőségű anyagok használata garantálja a megfelelően tartós végterméket. Eddig föld alatti, fekvő tartályaink voltak, ez az első álló, föld feletti kivitelű tartály típusunk.

Kiváló minőségű tartályok főbb jellemzői

A tartályok lehetséges átmérője 1,86 és 30,2 méter között lehet, míg a maximális magasság 5,32 méter a gyűrűk számától függően. A 0,8 mm vastagságú és vastagabb panelek esetében

S350 minőségű acélt használunk, melyet mindkét oldalon 450 g/m² horganyzott bevonattal látunk el, mely megnövelt élettartamot biztosít. A maximális acélvastagság, amelyet hullámosítani és hajlítani tudunk, 3 mm. Igény esetén a silót porfestéssel vonjuk be, amely további védelmet nyújt a trágyával és a savakkal szemben. A porbevonat bármely RAL színben elérhető; a silólemezekre a lyukasztás, hullámosítás és méretre hajlítás után kerül fel. Ez az utólagos bevonatolási módszer biztosítja, hogy a lemezek 100%-os védelmet kapjanak, mivel a korrózió általában a csavarfuratoknál és a vágási éléknél kezdődik. A tartályokat speciális fóliabéléssel látjuk el, amely 100%-os vízzáróságot biztosít. Elérhető béléstípusok: DelaFLEX®, PVC, EPDM silóbélések.





Megoldásaink a tartályok lefedésére

Különböző felhasználási területek különböző fedési típusokat igényelnek, melyeknek teljes körűen próbálunk megfelelni.

- Algagátló lebegő fedés: 200 g/m² vastagságú PE fóliából készül nagyobb átmérőjű tartályokhoz. Blokkolja a napfényt, így megakadályozza az algák kialakulásának lehetőségét, véd az UV sugárzás ellen, és nagy mértékben megakadályozza a víz felmelegedését és párolgását.
- PVC erősítésű feszített tető: az elmúlt években számos silőfedelelet szállítottunk, amelyek erősített PVC-fóliából készültek. Az alapanyag egy nagyon tartós poliészter szövet, mindkét oldalán 850 g/m² PVC bevonattal. Zöld vagy szürke színben rendelhető.
- Acél tető: horganyzott kivitelű, mely beépített búvónyílást is tartalmaz, dőlésszöge 10°-os, ami lehetővé teszi az esővíz megfelelő elvezetését, miközben nem növeli jelentősen a siló középső részének magasságát. Ezt a kivitel erős szélnek és hótehernek kitett helyeken ajánljuk.

SP tartályok

A termékcsalád legújabb tagja az úgy nevezett „short panel” tartály (SP tartály). A típus legnagyobb előnye a kamionra, teherautóra optimalizált 2,3 méteres hossz. Ez optimális szállíthatóságot, a szállítási költségek racionalizálását eredményezi.

SP (Short Panel) víztartályok

- legfőbb előnye a kamionra optimalizált méret (2,3 m hossz)
- 450g/m² horganyzás
- egyéb alkatrészek nem változnak
- anyagminőség megegyező a standard tartályainkkal
- az SP tartályok teljes vagy csak alsó gyűrűs bevonattal is rendelhetőek

Legfontosabb előnyök

- 100% vízzáró, kiváló minőségű bélések
- választható fedés típusok
- speciális fedeleknek köszönhetően minimális párolgás
- erős szakítószilárdság és rugalmasság

