

PURECO/CS BETON VASBETON RÉSFOLYÓKÁK KARBANTARTÁSA, TISZTÍTÁSA

A PURECO/CS BETON vasbeton résfolyókák karbantartása, tisztítása egyszerű, könnyen elvégezhető feladat. A résfolyókák, a tisztító és összefolyó idomok lefedésein kívül, nem tartalmaznak mozgó, kopó alkatrészeket, elemeket. Ennek is köszönhetően alacsony az üzemeltetési, karbantartási költségük.

A résfolyókákat minden esetben úgy telepítik, hogy az összefolyó idomok felé lejtjenek, ill. sík terep esetén saját belső lejtéssel rendelkező elemeket használnak, ez elősegíti a folyóka öntisztulását.

Rendszeres és megfelelő tisztítás mellett nincs szükség szakképzett személyzetre, vagy szakcégre a rendszer karbantartásához.

A résfolyóka rendszert célszerű havonta, ill. nagyobb esőzések után szemrevételezéssel ellenőrizni, amennyiben szükséges tisztítani.

A tisztítás, takarítás folyamata:

- az összefolyó-, ill. tisztító idomok műanyag fedlapjait, öntvény rácsait leemeljük,
- az összefolyó idomokban elhelyezett lomb-, és hordalékfogó kosarakat kiemeljük, a bennük összegyűlt szemetet eltávolítjuk,
- a lombfogó kosarat visszahelyezzük,
- a tisztító idomokon bevezetett csövön át vizet engedünk a résfolyókába,



- a mosáshoz használt víz az összefolyó idomon keresztül elfolyik,
- ha sok a hordalék az hordalékfogó kosarat újra kiemeljük és kiöntjük a benne összegyűlt szemetet, majd vissza helyezzük.

Nem megfelelő karbantartás esetén előforduló nagy mennyiségű megszilárdult lerakódás esetén nagy nyomású mosóberendezéssel rendelkező szakcéggel célszerű elvégeztetni a rendszer tisztítását.